

FICHA TÉCNICA

BARONE DESMOL STEEL

DESMOLDANTE ECOLÓGICO UNIVERSAL PARA FORMAS DE CONCRETO

DESCRIÇÃO

BARONE DESMOL STEEL é um desmoldante universal indicado para diversos tipos de formas para concreto, o produto evita a aderência entre a forma e concreto promovendo um ótimo acabamento superior.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Formas de Alumínio;
- Formas Metálicas;
- Formas de Plástico;
- Formas de Madeira;
- Peças de concreto aparente ou com revestimento posterior.

VANTAGENS

- Produto atóxico e sem solventes;
- Pronto para uso;
- Alto rendimento por litro;
- Aplicável a diversos tipos de formas;
- Não interfere na resistência superficial do concreto.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Densidade à 25°C	0,9 a 1,0g/cm ³
Período de Espera	Aplicação Imediata
PH	Neutro

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

Preparo do Substrato:

As formas a serem utilizadas devem estar limpas, secas, sem a presença de óleos e ferrugens.

Aplicação:

BARONE DESMOL STEEL é um produto pronto para uso, bastando pré-homogeneizar na embalagem. Aplicar o desmoldante puro, com auxílio de rolo, trincha ou equipamento tipo airless, executando uma fina película sobre a formas de maneira uniforme e removendo excessos na superfície.

O concreto pode ser lançado sobre as formas imediatamente após a aplicação do desmoldante, e a cada novo uso de formas, o desmoldante deve ser reaplicado.

ATENÇÃO

Recomenda-se a realização de testes em obra antes da aplicação em grandes áreas para verificação de consumo ideal de produto e compatibilidade com outros materiais e insumos utilizados.

CONSUMO

Aproximadamente 50 à 80m²/litro, conforme porosidade e acabamento das fôrmas utilizadas.

COMPOSIÇÃO

Óleos de origem vegetal.

COR DO PRODUTO

Amarelo a castanho.

EMBALAGEM

- Balde 18l;
- Tambor 200l.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se a qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.