

## FICHA TÉCNICA

# BARONE SELANTE ACRÍLICO

### DESCRIÇÃO

Selante de base acrílica com fungicida indicado para vedação e colagem em áreas internas e externas, abrangendo uma vasta gama de substratos. Quando seco torna-se uma borracha elástica de excelente aspecto e acabamento.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Em torno de janelas, portas, vitrões e guarnições;
- Vedação de box e banheiras;
- Vedação de trincas e fissuras em paredes, fachadas e lajes;
- Juntas e acabamentos de móveis;
- Substratos de madeira, concreto, alvenaria e pedras.

### VANTAGENS

- Pode receber revestimento sobre aplicação;
- Pode ser pintado;
- Resistente a formação de fungos;
- Veda diversos substratos;
- Flexibilidade;
- Resistente aos raios UV.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Valor	Unidade	Observação
Densidade	1,50 a 1,52	g/cm <sup>3</sup>	
Temperatura de aplicação	5 a 35	°C	
Resistência a temperatura	-20 a 60	°C	
Tempo de formação de película	20 a 30	min	
Tempo de cura	2	mm	Em 24h

### PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

#### *Preparo do Substrato:*

Deixar a superfície seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar uma fita adesiva nas áreas laterais onde não se pretende o contato do selante. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados, recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com o material.

#### *Aplicação:*

Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Colocar o cartucho no aplicador e aplicar o selante na área desejada. Remover o excesso de produto pressionando levemente uma espátula sobre a área de aplicação. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que o adesivo forme a película.

### ATENÇÃO

- Evitar contato com água durante as primeiras 12 horas;
- Não utilizar em junta de dilatação;
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite de resistência.
- Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto.

### CONSUMO

Varia de acordo com a área de aplicação.

### COMPOSIÇÃO

Resina acrílica e cargas minerais.

### COR DO PRODUTO

Branco.

## **EMBALAGEM**

- Cartuchos de 430g;
- Baldes de 5kg e 18kg.

## **LIMPEZA**

Limpar as ferramentas antes da cura do produto com água. Depois de curado o selante só é removido mecanicamente.

## **VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

## **SAÚDE E SEGURANÇA**

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

## **DESEMPENHO GRUPO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.