

## FICHA TÉCNICA

# BARONE TELA POLIESTER

## TELA DE POLIESTER PARA REFORÇO DE REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO

### DESCRIÇÃO

BARONE TELA POLIESTER é uma tela fabricada em 100% de poliéster tricotado, revestido com PVC. Especialmente indicada para reforço de membranas impermeabilizantes, argamassas e revestimentos resinados.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Detalhes em argamassas poliméricas rígidas e flexíveis;
- Detalhes em membranas acrílicas e asfálticas aplicadas a frio;
- Detalhes e ralos, tubos e quinas para impermeabilização;
- Tratamento superficial de trincas e fissuras sem movimentação estrutural;
- Reforço em emendas de painéis de EPS e Drywall,

### VANTAGENS

- Compatíveis com diversos tipos de impermeabilizantes;
- Ótima aderência e estabilidade dimensional;
- Revestido, não afetado pela alcalinidade do cimento;
- Alta flexibilidade e elasticidade;
- Alta aderência.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

Características	Unidade	Valores	Observações
Largura da malha	mm	2x2	
Gramatura	g/m <sup>2</sup>	34 a 38	
Espessura	mm	0.25 - 0.28	
Força máxima de ruptura	kgf	29.6	
Tensão média de ruptura	Kgf/5cm	28	Aplicada em faixa de 5cm
Alongamento transversal de ruptura	%	35	
Alongamento longitudinal de ruptura	%	70	
Temperatura de aplicação	°C	-10 a 85	

### PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

#### *Preparo do Substrato:*

O substrato deve estar seco, íntegro e isento de sujeiras e poeira. Recomenda-se testes prévios no local para verificação de compatibilidade entre substrato e revestimento com reforço.

#### *Aplicação:*

Posicionar BARONE TELA POLIESTER entre demãos frescas do revestimento a ser reforçado, cobrindo a tela completamente e garantindo que a mesma não fique com ondulações ou bolhas de ar. Recomenda-se o transpasse de telas entre 5 a 10cm.

### ATENÇÃO

O produto deve ser utilizado em temperatura ambiente. Sendo o produto destinado a reforço superficial de revestimentos e impermeabilizantes, não é indicado tecnicamente para reparo ou reforço de peças estruturais. Consulte nosso Departamento Técnico para maiores informações.

### COMPOSIÇÃO

Poliéster.

### COR DO PRODUTO

Branco.

## **EMBALAGEM**

- Rolos de 100 metros - disponível em larguras de 20, 50 e 100cm;
- Demais dimensões sob consulta.

## **LIMPEZA**

A limpeza dos equipamentos e materiais devem serem feitas com água corrente.

## **VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

## **SAÚDE E SEGURANÇA**

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

## **DESEMPENHO GRUPO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.