

BARONE DESMOL ECO VEGETAL

DESMOLDANTE ECOLÓGICO UNIVERSAL DE FÔRMAS PARA CONCRETO

DESCRIÇÃO

BARONE DESMOL ECO VEGETAL é um desmoldante universal indicado para diversos tipos de fôrmas para concreto, o produto evita a aderência entre a fôrma e concreto promovendo um ótimo acabamento superior.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Fôrmas de madeira;
- Fôrmas de aço;
- Fôrmas de plástico;
- Peças de concreto aparente ou com revestimento posterior.

VANTAGENS

- ✓ Produto atóxico e sem solventes;
- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Alto rendimento por litro;
- ✓ Aplicável a diversos tipos de fôrmas;
- ✓ Não interfere na resistência superficial do concreto.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALOR
Densidade (a 25°C)	g/cm ³	0,90 a 1,00
Período de espera		Aplicação Imediata
pH		Neutro

*Ensaio internos feitos na Barone

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

As fôrmas a serem utilizadas devem estar secas e livres de sujeiras e óleos.

2. APLICAÇÃO

BARONE DESMOL ECO VEGETAL é pronto para uso, bastando pré-homogeneizar na embalagem. Aplicar o desmoldante puro, com auxílio de rolo, trincha ou equipamento tipo airless, executando uma fina película sobre as fôrmas de maneira uniforme e removendo excessos na superfície. O concreto pode ser lançado sobre as fôrmas imediatamente após a aplicação do desmoldante, e a cada novo uso de fôrmas, o desmoldante deve ser reaplicado.

ATENÇÃO

Recomenda-se a realização de testes em obra antes da aplicação em grandes áreas para verificação de consumo ideal de produto e compatibilidade com outros materiais e insumos utilizados.

CONSUMO

0,025 L/m² (aproximadamente 40m²/L), conforme porosidade e acabamento das fôrmas utilizadas.

COMPOSIÇÃO

Óleos de origem vegetal.

COR

Amarelo a castanho.

EMBALAGEM

Balde 18L

Tambor 200L.

LIMPEZA

Ao final de cada aplicação, as ferramentas devem ser limpas com água.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.