

# BARONE MAGIC TAPE

## FITA FLEXÍVEL À PROVA D'ÁGUA

### DESCRIÇÃO

**BARONE MAGIC TAPE** é uma fita flexível à prova d'água utilizada para reparos de diversas superfícies. É composta por uma camada adesiva resistente a UV. É usada para remendar buracos, rachaduras e rasgos mesmo com a presença de água. Pode ser aplicada em plástico, metal, alumínio, borracha, madeira, vinil, vidro, aço entre outros.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Telhados;
- Encanamentos com furo ou rasgo;
- Reparos e manutenções em geral;
- Piscinas e barracas de plástico ou vinil.

### VANTAGENS

- ✓ Resistente a variação de temperaturas e condições climáticas;
- ✓ Resistência UV
- ✓ Flexível e se adapta a superfície selando a passagem de água;

### PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALOR
Espessura	mm	0,7 (±0,05)
Largura	cm	10
Comprimento	m	1,5
Cor		Preto/Transparente
Resistência à temperatura	°C	0 a 70

### PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

#### 1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar íntegro, seco e livre de qualquer tipo de materiais que possam prejudicar a aderência da **BARONE MAGIC TAPE**, tais como óleo, graxas, poeira, partículas soltas, etc. A superfície NÃO pode ter porosidade e nem rugosidade para que se garanta a completa aderência da fita.

#### 2. APLICAÇÃO DO PRODUTO

Sem retirar a camada adesiva, corte a fita no tamanho desejado. A fita deverá ser maior que a área de reparo, se estendendo por todas as pontas.

Remova o filme de proteção e aplique a fita no local desejado. A fita não poderá ser reposicionada depois de aplicada.

Pressione a fita firmemente sobre a superfície, especialmente as pontas, para assegurar a colagem. Pressionar do meio para as pontas.

Emendas e irregularidades podem ocasionar vazamentos. Arredonde as bordas do reparo para ter menores chances de a fita descolar das bordas e pressione firme expulsando bolhas e vazios.

Para aberturas maiores que 10mm recomenda-se realizar um reforço duplo, deixando a segunda camada maior do que a primeira.

### **CONSUMO**

Varia conforme a aplicação.

### **COMPOSIÇÃO**

Adesivo de borracha

### **COR**

Preta

Transparente

### **EMBALAGEM**

Rolo – 10cmx1,5m

### **LIMPEZA**

Os materiais utilizados deveram ser limpos com solventes, no entanto se o produto estiver seco há a necessidade de retirar mecanicamente.

### **SAÚDE E SEGURANÇA**

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

### **VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

### **DESEMPENHO GRUPO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.