

BARONE SELA TRINCA

SELANTE ACRÍLICO PARA O TRATAMENTO DE FISSURAS E TRINCAS

DESCRIÇÃO

BARONE SELA TRINCA é um composto especial a base de resina acrílica monocomponente. Indicada para o tratamento de fissuras e trincas em locais externos e internos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Superfícies porosas;
- Paredes com argamassas de cimento e cal;
- Áreas externas e internas;
- Fachadas e muros;

VANTAGENS

- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Ótimas aderência em substratos minerais;
- ✓ Isento de solventes (atóxico);
- ✓ Pode ser pintado;
- ✓ Pode ser lixado para melhor acabamento.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,25 a 1,35 kg/L
pH	8,5 a 10
Tempo de trabalhabilidade	30 min
Tempo de cura (para pintura)	4 h
Condições de aplicação (umidade do ar)	< 85%
Condições de aplicação (umidade do substrato)	< 6%
Condições de aplicação (temperatura do ar e substrato)	5 a 30°C

Valores aplicáveis a ensaios laboratoriais a 25°C e 50% de URA.

Variações de temperatura e umidade em obra podem afetar as propriedades finais do produto.

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente seco, curado por pelo menos 28 dias, íntegro, sem materiais ou substâncias que possa prejudicar a aderência do **BARONE SELA TRINCA**, como materiais articulados, óleos, sujeiras, camadas antigas de tinta, dentre outros.

2. APLICAÇÃO

BARONE SELA TRINCA é monocomponente e pronto para uso, portanto basta cortar a parte superior do tubo em um ângulo de 45° na altura compatível com a largura do filete desejado e conectar à pistola aplicadora. Aplicar o produto dentro da trinca de maneira a preenchê-la por completo tomando cuidado para não tenha ar retido. Fazer o acabamento com o uso de uma espátula lisa, sempre dentro do período de secagem ao toque.

Em seguida, aplicar no trecho o Barone véu de poliéster como estruturante, para posteriormente aplicar mais uma demão do produto para garantir a fixação da tela. Após 4 horas a superfície já estará pronta para ser pintada e lixada.

CONSUMO

Consumo do **BARONE SELA TRINCA** varia de acordo com a área de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica e cargas minerais.

COR

Branca.

EMBALAGEM

Cartuchos de 430g.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

LIMPEZA

As ferramentas utilizadas deveram ser limpas com água e sabão imediatamente após o uso. Em caso de cura total, o produto deve ser removido de forma mecânica.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade, etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.