

## BARONEKURE

### AGENTE DE CURA QUÍMICA A BASE DE PARAFINA

#### DESCRIÇÃO

**BARONEKURE** é um produto especialmente desenvolvido para a cura química do concreto, evitando possíveis fissuras nas primeiras idades com um ótimo acabamento superficial, em áreas internas ou externas.

#### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Pontes e viadutos;
- Pavimentos de concreto;
- Calçadas e lajes de cobertura;
- Canais e condutos de concreto.

#### VANTAGENS

- ✓ Grande capacidade de retenção de água;
- ✓ Evita as molhagens frequentes no concreto;
- ✓ Diminui a ocorrência de fissuras.
- ✓ Proteção para o concreto contra vento e sol;
- ✓ Não possui solventes;
- ✓ Pronto para uso.

#### PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

**BARONEKURE** é monocomponente e pronto para uso, podendo ser aplicado em superfícies horizontais e verticais. Realizar a homogeneização de **BARONEKURE** antes da aplicação. O concreto deverá ser vibrado para, na sequência, receber a camada de agente de cura. O concreto não poderá apresentar exsudação superficial neste momento, devendo-se, portanto, aguardar a evaporação da mesma antes de prosseguir com o produto.

Recomenda-se a aplicação com auxílio de spray a uma distância mínima de 40cm para garantir uma distribuição uniforme em grandes áreas. Para locais de pequenas dimensões, o produto pode ser aplicado com auxílio de rolo de lã de pelo curto. Para a aplicação de revestimentos posteriores no concreto (ex: tintas, capeamentos), faz-se necessário a remoção da película de cura, com auxílio de lixa, escova de aço ou hidrojateamento.

#### ATENÇÃO

Recomenda-se a realização de testes em obra antes da aplicação em grandes áreas para verificação de consumo ideal de produto e compatibilidade com outros materiais e insumos utilizados.

#### CONSUMO

300 a 400g/m<sup>2</sup>

#### COMPOSIÇÃO

Emulsão base parafina.

#### COR

Branco

#### EMBALAGEM

Balde 18L

Tambor 200L.

**SAÚDE E SEGURANÇA**

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

**DESEMPENHO GRUPO BARONE**

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.