

BARONE SELANTE ACRÍLICO PREMIUM

SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO

DESCRIÇÃO

BARONE SELANTE ACRÍLICO PREMIUM é um selante de base acrílica com fungicida indicado para vedação e colagem em áreas internas e externas. Quando seco torna-se uma borracha elástica de excelente aspecto e acabamento. Caracteriza-se pela ótima resistência a intempéries e raios solares.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ✓ Em torno de janelas, portas, vitrôs e guarnições;
- ✓ Vedação de trincas e fissuras em paredes, fachadas e lajes;
- ✓ Vedação de box e banheiras;
- ✓ Juntas e acabamentos de móveis;
- ✓ Substratos de madeira, concreto, alvenaria e pedras.

VANTAGENS

- ✓ Pode receber revestimento sobre aplicação;
- ✓ Pode ser pintado;
- ✓ Resistente a formação de fungos;
- ✓ Veda diversos substratos;
- ✓ Alta flexibilidade;
- ✓ Resistente aos raios UV.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,50 a 1,52 g/cm ³
Temperatura de aplicação	5 a 35 °C
Resistência à temperatura	-20 a 60 °C
Tempo de formação de película	20 a 30 min
Tempo de cura (em 24h)	2 mm

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

Deixar a superfície seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas. Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar uma fita adesiva nas áreas laterais onde não se pretende o contato do selante. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados, recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com o material.

2. APLICAÇÃO

Cortar a parte superior do tubo em um ângulo de 45° em altura compatível com a largura do filete desejado e conectar à pistola aplicadora. Aplicar de maneira contínua o máximo possível para evitar a formação de vazios no selante.

Fazer o acabamento com o uso de uma espátula lisa e remover as fitas adesivas das bordas da junta, sempre dentro do período de secagem ao toque.

CONSUMO

Varia conforme a área de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica em dispersão aquosa.

COR

Disponível na cor branca.

EMBALAGEM

Tubo de 430g.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

24 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade, etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.