BARONE PU FIXA ESPELHO

ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE ESPELHOS E PEÇAS DECORATIVAS

DESCRIÇÃO

BARONE PU FIXA ESPELHO é um adesivo e selante flexível, tixotrópico e monocomponente à base de polímero híbrido que cura com a umidade do ar formando uma borracha aderente e resistente.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ✓ Espelhos de pequenas e grandes dimensões;
- ✓ Áreas internas e não submersas em água;
- ✓ Fixação de peças decorativas;
- ✓ Vedação flexível de frestas e aberturas.

VANTAGENS

- ✓ Fácil aplicação e cura rápida;
- ✓ Produto pronto para uso;
- ✓ Não escorre quando aplicado em superfícies verticais;
- ✓ Não mancha o substrato;
- ✓ Resistente a raios UV.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade (não curado)	1,6 a 1,7 g/cm ³
Dureza Shore A (ISO 868)	40 a 50
Resistência à tração (ASTM D 412)	>0,9 MPa
Resistência ao rasgo (ASTM D 624)	2,5 N/mm
Tempo útil para aplicação (23°C e 50% de umidade do ar)	20 minutos
Tempo de formação de pele (23°C e 50% de umidade do ar)	20 minutos
Velocidade de cura (23°C e 50% de umidade do ar)	3 mm/dia
Retração após a cura (contração máxima)	≤ 1 %
Resistência a temperatura após a cura	- 20 a 90 °C
Temperatura de aplicação	10 a 35 °C

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro e seco, sem materiais e substâncias que possam prejudicar a aderência de **BARONE PU FIXA ESPELHO**. Utilizar sopradores de ar e álcool para limpeza de substratos minerais ou agentes de limpeza neutros.

2. APLICAÇÃO

Cortar a parte superior do bico plástico em um ângulo de 45° e largura de 10mm (1cm) para filetes adequados a colagem. Rosquear o bico ao tubo com o produto e conectar o conjunto à pistola aplicadora.

Aplique verticalmente os cordões de fixação com largura de 10mm (1cm) espaçados a cada 10 a 20cm. Posicione o espelho amassando os cordões de adesivo deixando um vão livre de ventilação de pelo menos 3mm. Os espelhos devem ser escorados por pelo menos 24h, e espelhos maiores devem ser reforçados com fita adesiva (dupla face, por exemplo).

ATENÇÃO

Manter um vão de pelo menos 3mm entre a parede e o espelho para melhor cura do produto e evitar acúmulo de umidade atrás dos espelhos.

CONSUMO

Varia conforme a aplicação.

COMPOSIÇÃO

Polímero híbrido.

COR

Cinza.

EMBALAGEM

Tubo de 400g.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade, etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.