

# BARONE PU CUBA & PEDRA

## ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE CUBAS E PEÇAS DECORATIVAS

### DESCRIÇÃO

**BARONE PU CUBA & PEDRA** é um adesivo e selante flexível, tixotrópico e monocomponente à base de polímero híbrido que cura com a umidade do ar formando uma borracha aderente e resistente.

### ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ✓ Substratos naturais como pedras, mármore e granitos;
- ✓ Peças de cerâmica;
- ✓ Fixação de cubas em cozinhas e banheiros;
- ✓ Rodapés e paredes;
- ✓ Fixação de peças decorativas;
- ✓ Vedação flexível de frestas e aberturas.

### VANTAGENS

- ✓ Fácil aplicação e cura rápida;
- ✓ Produto pronto para uso;
- ✓ Elevado poder de aderência;
- ✓ Não escorre quando aplicado em superfícies verticais;
- ✓ Não mancha o substrato;
- ✓ Resiste a altas temperaturas (peças sob insolação, água quente, etc.).

### PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade (não curado)	1,67 a 1,75 g/cm <sup>3</sup>
Dureza Shore A (ISO 868)	40 a 50
Alongamento até a ruptura (ASTM D 412)	> 180%
Resistência à tração (ASTM D 412)	>0,9 MPa
Resistência ao rasgo (ASTM D 624)	2,5 N/mm
Tempo útil para aplicação (a 23°C e 50% de umidade do ar)	20 minutos
Tempo de formação de pele (a 23°C e 50% de umidade do ar)	20 minutos
Velocidade de cura (mm/dia, a 23°C e 50% de umidade do ar)	3 mm
Retração após a cura (contração máxima)	≤ 1 %
Resistência a temperatura após a cura	- 20 a 90 °C
Temperatura de aplicação	10 a 35 °C

## PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

### 1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar devidamente curado, íntegro e seco, sem materiais e substâncias que possam prejudicar a aderência do **BARONE PU CUBA & PEDRA**. Utilizar sopradores de ar e escovas para limpeza de substratos minerais ou agentes de limpeza específicos no caso de substratos minerais e plásticos.

### 2. APLICAÇÃO

Cortar a parte superior do tubo em um ângulo de 45° em altura compatível com a largura do filete desejado e conectar à pistola aplicadora. No caso de pedras de pias e cozinhas, recomenda-se o uso de apoios e escoras para maior segurança na aplicação.

Em colagens e fixações de pedras e cubas, aplicar o adesivo no verso da peça em forma de cordões contínuos e paralelos, esmagando os cordões e deixando pelo menos 1 a 2mm para ventilação. Seguir o tempo médio de liberação de 24h para remoção de suportes e escoras para maior segurança com cubas e pedras.

### ATENÇÃO

O adesivo não é indicado como adesivo estrutural para fixar pedras de grandes formatos em fachadas (em geral estas são chumbadas na estrutura). Granitos e mármore de cozinhas executados em balanço (sem apoio no piso) podem ser adesivados com **BARONE PU CUBA & PEDRA**, desde que utilizem outras estruturas complementares de fixação e apoio (chumbadores, mão francesa etc.). Consultar profissional da construção qualificado e Departamento Técnico Barone.

### CONSUMO

Varia conforme a aplicação.

### COMPOSIÇÃO

Polímero híbrido.

### COR

Branco.

### EMBALAGEM

Tubo de 400g.

### VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

### SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

### DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade, etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.