BARONE COLA RODAPÉ

ADESIVO PARA FIXAÇÃO DE PERFIS DE RODAPÉS E PAREDES

DESCRIÇÃO

BARONE COLA RODAPÉ é um adesivo polimérico, a base d'água desenvolvido para colagem de perfis em rodapés e paredes, proporcionando alta aderência e acabamento uniforme.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- ✓ Ambientes internos com rodapés, guarnições e rosetas;
- ✓ Perfis de madeira, MDF, EPS, poliestireno e gesso;
- ✓ Superfícies de alvenaria, drywall, cerâmica e madeira;
- ✓ Vedação e acabamento de juntas e emendas.

VANTAGENS

- ✓ Pronto para uso;
- ✓ Resistente à umidade e ao amarelamento;
- ✓ Forma cordão flexível e durável;
- ✓ Produto livre de solventes agressivos;
- ✓ Pode receber pintura látex e acrílica;
- ✓ Resistente a ação de mofo e bolores.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,65a 1,75 g/cm ³
Temperatura de aplicação	5 a 40 °C
Resistência à temperatura	-20 a 70 °C
Tempo de formação de película	5-10 min
Tempo de cura	2-3mm/dia
Rendimento aproximado por tubo	20m (cordões de 4mm)

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

Deixar a superfície seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente. Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Para melhor acabamento recomenda-se utilizar uma fita adesiva nas áreas laterais onde não se pretende o contato com o adesivo. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados, recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do selante com o material.

2. APLICAÇÃO

Cortar a parte superior do tubo em um ângulo de 45° em altura compatível com a largura do filete desejado e conectar à pistola aplicadora. Aplique o produto em cordões contínuos sobre o perfil ou a superfície desejada. Pressione a peça contra a parede para garantir a colagem adequada.

Remova o excesso com um pano úmido antes da cura completa e aguarde ao menos 24h antes de qualquer acabamento adicional.

CONSUMO

Varia conforme a área de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina acrílica, aditivos e agregados especiais.

COR

Disponível na cor branca.

EMBALAGEM

Tubo de 430g.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade, etc.

Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.

A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.