FICHA TÉCNICA

BARONE MAGIC IMPER

MEMBRANA IMPERMEÁVEL PARA CALAFETAÇÃO DE SUPERFÍCIES

DESCRIÇÃO

BARONE MAGIC IMPER é um produto de alto desempenho, monocomponente e à prova d'água. É indicado para tratamento de infiltrações e vedação em diversas superfícies.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Tubos e conexões;
- Paredes, janelas e tetos;
- Pias e outros arremates em áreas internas;
- Peitoris de janelas e paredes externas.

VANTAGENS

- ✓ Excelente flexibilidade;
- ✓ Resistência UV;
- ✓ Ótima aderência;
- ✓ Secagem rápida.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	VALOR
Alongamento	-	600%
Flexibilidade à baixa temperatura	°C	-20
Resistência à tração	MPa	1,2
Resistência à temperatura (6 horas)	°C	100+-1

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

1. PREPARO DO SUBSTRATO

O substrato deve estar íntegro, seco e livre de qualquer tipo de materiais que possam prejudicar a aderência do **BARONE MAGIC IMPER**.

2. APLICAÇÃO DO PRODUTO

BARONE MAGIC IMPER deve ser aplicado de forma contínua, preenchendo toda a superfície. Em caso de aplicação em regiões com trincas e fissuras, deve-se aplicar **BARONE MAGIC IMPER** em toda sua extensão.
Após a primeira demão, o produto deverá ser aplicado novamente após alguns minutos, a fim de aumentar a sua eficácia.
Aplicação final tem que ser de 2 a 3 demãos.

CONSUMO

Varia conforme a área de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Resina de borracha siliconizada, água, agentes estabilizantes e cargas minerais.

COR
Branco
Incolor

EMBALAGEM
Recipientes plásticos de 300g.

LIMPEZA
Os materiais utilizados deveram ser limpos com solventes, no entanto se o produto estiver seco há a necessidade de retirar mecanicamente.

SAÚDE E SEGURANÇA
Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de informação de segurança de produto químico (FISPQ). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

ATENÇÃO
O **BARONE MAGIC IMPER** deve ser utilizado para vedações pontuais, não podendo ser utilizado como sistema de impermeabilização de estruturas (Exemplo: não utilizar para revestir caixas d'água, reservatórios, piscinas, etc).

VALIDADE E ARMAZENAMENTO
12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C a 25°C).

DESEMPENHO GRUPO BARONE
As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc.
Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico.
A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.